

FERTILIZADORA AUTOPROPULSADA F5000

5000 litros de capacidad. Precisión y calidad.

OMBU

0800 888 OMBU
WWW.MAQUINASOMBU.COM.AR



Máquinas Agrícolas Ombú S.A. / Remolques Ombú S.A.
Calle 10 - N 808 - CP 2505
Las Parejas, Santa Fe - Argentina
Tel.: (6628) 03471 471027
info@maquinasombu.com.ar



POTENCIAMOS FUTURO.

OMBU
Máquinas agrícolas & Remolques

**Vos evolucionaste.
Y como tu campo lo necesitaba,
nosotros también.**

Un equipo versátil de gran capacidad de carga que permite aplicara dosis fija o variable fertilizantes granulados, enmiendas en polvos y semillas realizando una labor uniforme y precisa para la nutrición de cultivos y pasturas.



Equipamiento de electrohidráulico para realizar aplicaciones a dosis variable



Lona cobertora enrollable con sistema de plegado y arcos para mantener intacta la calidad del producto a aplicar.



Depósito de aceite y radiador



Amplia y confortable cabina, con equipamiento de guiado satelital y balanza referencial.

Especificaciones técnicas.



Capacidad volumétrica: 5000 Litros.
Capacidad máxima de carga : 6000 Kg.
Alto: 4,10 m. **Largo total:** 7,70 m. **Ancho:** 3,20m.
Alta de los discos: 2,10 m. **Trocha:** 2,62 m. **Rodado:** 12,4 x 46".
Despeje: 1,55 m.

CHASIS
Robusto y totalmente abullonado, permite una mayor torsión al equipo

MOTOR
CUMMINS 6BTA | 5.9 | 173HP

TRANSMISIÓN
Manual: EATON | Automática: ALLISON

HIDRÁULICA
Accionamiento hidráulico a través de dos bombas en tándem de 45 Lts.
Sistema hidráulico independiente de la fertilizadora.
Dirección hidráulica compuesta por bocha de dirección y cilindro de doble dirección. Control cómodo y seguro de la unidad.

FRENOS
El sistema de frenado con frenos a disco y mordazas en sus 4 ruedas.

TROMPA
Construida en PRFV. El diseño de capot proporciona comodidad y sencillez para acceder rápidamente al motor a la hora de realizar tareas de mantenimiento o reparación.
Está equipada con 6 faros, que sumados a los de la cabina brindan una perfecta iluminación nocturna.

CABINA
Nuevo diseño. Mayor visibilidad, confort y seguridad para el operador.
Fabricada en estructura metálica y PRFV.
Excelente disposición de los elementos funcionales, mejor accesibilidad.
Butaca ergonómica con cinturón de seguridad.
Amplios espejos de doble visión.

TOLVA
Totalmente abulonada construida en acero Inoxidable altamente resistente a la acción abrasiva de los fertilizantes.
Velocidad de trabajo: Hasta 25 Km/h.
Balanza electrónica.
Cintas transportadoras de 80cm de ancho fabricadas en goma de tres telas de alta resistencia.

Sistema de fertilización Yomel.



Sistema de distribución Bidisco con paletas móviles para ajuste del perfil de distribución completamente construido en acero inoxidable. Ancho de labor: 36m en granulados – 14m en polvos.



Rejillas interiores y protección para granulados. Protección en Sombrero Chino para polvos.