

FERTILIZADORA AUTOPROPULSADA NEUMÁTICA **FN 4200**

4200 litros de capacidad. Precisión y calidad.

OMBU

0800 888 OMBU
WWW.MAQUINASOMBU.COM.AR



Máquinas Agrícolas Ombú S.A. / Remolques Ombú S.A.
Calle 10 - N 808 - CP 2505
Las Parejas, Santa Fe - Argentina
Tel.: (+54 9) 03471 471027
info@maquinasombu.com.ar



POTENCIAMOS FUTURO.

OMBU
Máquinas agrícolas & Remolques

**Vos evolucionaste.
Y como tu campo lo necesitaba,
nosotros también.**

Un equipo versátil de gran capacidad de carga que permite aplicar a dosis fija o variable fertilizantes granulados, enmiendas en polvos y semillas realizando una labor uniforme y precisa para la nutrición de cultivos y pasturas.



Dosificación Variable por mapeo, georeferenciada, o manual.



Caños conductores de acero inoxidable.



Tolva de acero inoxidable. Presurizada con removedor y criba anti-terrón. Con divisor de caudal de sólidos para mejor distribución del material dentro de la tolva. Evita derrames fuera de la misma.



Amplia y confortable cabina, con equipamiento de guiado satelital y balanza referencial.

Especificaciones técnicas.

OMBU

Capacidad volumétrica: 4200 L.
Capacidad máxima de carga: 6000 Kg.
Alto: 4,10 m. **Largo total:** 7,70 m. **Ancho:** 3,20m.
Altura de los discos: 2,10 m. **Trocha:** 2,62 m. **Rodado:** 12,4 x 46".
Despeje: 1,55 m.

CHASIS

Robusto y totalmente abulonado, permite una mayor torsión al equipo.

MOTOR

CUMMINS 6BTA | 5.9 | 173HP

TRANSMISIÓN

Manual: EATON

HIDRÁULICA

Accionamiento hidráulico a través de dos bombas en tándem de 45 Lts.

Sistema hidráulico independiente de la fertilizadora. Dirección hidráulica compuesta por bocha de dirección y cilindro de doble dirección. Control cómodo y seguro de la unidad.

Bomba de 88 L que comanda 2 turbinas de aluminio, con accionamiento electro-hidráulico.

FRENOS

Sistema de frenado con frenos a disco y mordazas en sus 4 ruedas.

TROMPA

Construida en PRFV. El diseño de capot proporciona comodidad y sencillez para acceder rápidamente al motor a la hora de realizar tareas de mantenimiento o reparación. Está equipada con 6 faros, que sumados a los de la cabina brindan una perfecta iluminación nocturna.


CABINA

Cabina climatizada Frío/Calor. Nuevo diseño. Mayor visibilidad, confort y seguridad para el operador. Fabricada en estructura metálica y PRFV. Excelente disposición de los elementos funcionales, mejor accesibilidad. Butaca ergonómica con cinturón de seguridad. Amplios espejos de doble visión.

TOLVA

Totalmente abulonada construida en acero Inoxidable altamente resistente a la acción abrasiva de los fertilizantes. Velocidad de trabajo: Hasta 25 Km/h. Balanza electrónica. Cintas transportadoras de 80cm de ancho fabricadas en goma de tres telas de alta resistencia.

Sistema de fertilización Altina.



2 dosificadores de acero inoxidable con 3 juegos de rodillos dosificadores y accionamiento electro-hidráulico.



Picos Difusores: hasta 18 picos difusores de acero inoxidable marca ALTINA, para distribución de productos sólidos en cobertura total.



Ancho de Labor Máximo: 32 metros (A elección del cliente).